



CAVE CLEAR-A

HIDRORREPELENTE INCOLORO EN BASE ACUOSA.

DESCRIPCIÓN:

CAVE CLEAR-A es una dispersión acuosa de un siliconato, aplicado sobre diversos tipos de materiales de construcción penetra en su estructura generando a nivel de poros y capilares una barrera invisible altamente repelente al agua y humedad, sin alterar el aspecto natural del sustrato.

APLICACIONES:

Sobre superficies de:

- Hormigón, estucos lisos o texturados, albañilería, fibrocemento, piedra, bloques de cemento, paneles de hormigón liviano, tejas de arcilla y cemento.
- Objetos de greda o arcilla, que precisen ser impermeables sin alterar su aspecto natural.
- Como barrera horizontal impermeable en muros afectados por la humedad ascendente del terreno, utilizando el sistema de infiltración.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Apariencia: Líquido incoloro
- Densidad: 1,00 kg/L \pm 0,05
- Producto acuoso, sin solventes orgánicos, inodoro, especial para ser aplicado en recintos cerrados o con mala ventilación.
- No forma película superficial, ni altera el aspecto o color natural del sustrato.
- Disminuye la aparición de eflorescencias salinas sobre fachadas de albañilería.
- Permite el paso de vapor y gases.
- No es pegajoso, seca completamente.
- Reduce la formación de hongos y musgos.
- En muros protegidos con CAVE CLEAR-A, se obtiene un mejor rendimiento de pinturas.
- Libre de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

Albañilería a la vista y enchapes:

- Para eliminar las eflorescencias salinas en la superficie es recomendable hacer una limpieza mecánica (lija o escobilla de acero). En caso de que este procedimiento no sea suficiente, se recomienda realizar una limpieza ácida aplicando CAVE ACID. Humedecer la superficie con agua antes de la aplicación del ataque ácido y luego restregar enérgicamente, enjuagar inmediatamente procurando que el muro absorba la menor cantidad posible de agua.

Superficies pintadas:

- Remover por medios mecánicos (lija, espátula o escobilla de acero) toda pintura suelta o dañada. Posteriormente eliminar todo el polvo superficial antes de aplicar CAVE CLEAR-A.

Aplicación:

- Aplicar solo sobre sustratos secos.
- CAVE CLEAR - A viene listo para ser aplicado preferentemente por medio de un pulverizador de baja presión o por inmersión, impregnando o saturando totalmente la superficie.
- Se recomienda como mínimo dar dos aplicaciones seguidas en forma uniforme (estando aún húmeda la capa anterior). Aplique en capas delgadas. Evite colocar producto en exceso.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.

Tel: +(562) 266 66 500

Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581

www.productoscave.com



CAVE CLEAR-A

HIDRORREPELENTE INCOLORO EN BASE ACUOSA.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

El rendimiento depende de las características del sustrato. Su rendimiento referencial es de 4 a 5 m²/L por mano.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 litros.
- Balde de 20 litros.
- Galón de 3 litros.

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Los envases se deben mantenerse herméticamente cerrados y almacenados bajo techo a una temperatura ambiente superior a 5°C. En caso de congelamiento sufrirá alteraciones irreversibles.
- Vida útil bajo estas condiciones: Dieciocho (18) meses.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- CAVE CLEAR-A es un producto alcalino. Se recomienda el uso de lentes y guantes durante su manejo o aplicación. En caso de salpicaduras lavar con abundante agua.
- CAVE CLEAR-A por su carácter alcalino no debe ser aplicado sobre superficies de aluminio, madera o vidrio. Toda salpicadura de debe lavar inmediatamente para evitar un manchado permanente.
- Se debe agitar antes de su aplicación.
- Dependiendo de la temperatura ambiente se debe esperar entre 24 y 48 horas para que CAVE CLEAR-A se estabilice (seque completamente) y pueda someterse a prueba.
- Mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com



EUCLID GROUP

Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com